

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr TFS-042/20.01

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**  
THERMO FASADA STANDARD (T)  
EPS S  
EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(5)-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**  
Izolacja cieplna w budownictwie
- Producent:**  
PRODUCENT Majewska-Szczypińska Sp. Jawna  
ul. Lniana 9  
PL 75-213 Koszalin
- System(y) oceny weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**  
System 3
- Norma zharmonizowana:**  
EN 13163:2012+A1:2015
- Jednostka lub jednostki notyfikowane:**  
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ (ITB) – Nr notyfikacji 1488

## 6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Deklarowana klasa/poziom/wartość graniczna/NPD**	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Opór cieplny	Opór cieplny i współczynnik przewodzenia ciepła Grubość	$R_D$ patrz tabela poniżej $\lambda_D \leq 0,042$ [W/(m·K)] T(1) ( $\pm 1$ mm) $d_N$ patrz tabela poniżej 10+300 mm	EN 13163:2012+A1:2015
Reakcja na ogień	Reakcja na ogień	E	
Trwałość reakcji na ogień w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia/degradacji	Trwałość właściwości*	E	
Trwałość oporu cieplnego w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia/degradacji	Opór cieplny Współczynnik przewodzenia ciepła	$R_D^*$ patrz tabela poniżej $\lambda_D \leq 0,042$ [W/(m·K)]	
	Trwałość właściwości	DS(70,-)2 względna zmiana grubości ( $\leq 2\%$ )	
Wytrzymałość na ściskanie	Napężenie ściskające przy 10% odkształceniu	NPD	
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie	Wytrzymałość na zginanie	BS75 ( $\geq 75$ kPa)	
	Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych	TR80 ( $\geq 80$ kPa)	
Trwałość wytrzymałości na ściskanie w funkcji starzenia i degradacji	Pelzanie przy ścisaniu	NPD	
	Odporność na zamrażanie-odmrażanie	NPD	
	Długotrwała redukcja grubości	NPD	
Przepuszczalność wody	Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu	NPD	
	Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji	NPD	
Przepuszczalność pary wodnej	Przenikanie pary wodnej	NPD	
Wskaźnik izolacyjności od dźwięków uderzeniowych (dla podłóg)	Szywność dynamiczna	NPD	
	Grubość, $d_t$	NPD	
	Ścisłość, $c$	NPD	
Ciągłe spalanie w postaci żarzenia	Ciągłe spalanie w postaci żarzenia	NPD	
Uwalnianie się substancji niebezpiecznych do środowiska wewnętrznego	Uwalnianie się substancji niebezpiecznych	NPD	

\*Właściwość nie zmienia się w czasie

\*\*NPD – właściwości użytkowe nieustalone

### Deklarowany opór cieplny w zależności od grubości wyrobu

Grubość płyty $d_N$ [mm]	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
Opór cieplny $R_D$ [m <sup>2</sup> ·K/W]	0,20	0,45	0,65	0,95	1,15	1,40	1,65	1,90	2,10	2,35	2,60	2,85	3,05	3,30	3,55
Grubość płyty $d_N$ [mm]	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
Opór cieplny $R_D$ [m <sup>2</sup> ·K/W]	3,80	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,20	5,45	5,70	5,95	6,15	6,40	6,65	6,90	7,10

Kopia deklaracji właściwości użytkowych dostępna na stronie [www.producentstyropian.pl](http://www.producentstyropian.pl)

**Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.**

W imieniu producenta podpisał(-a):

"PRODUCENT" Majewska-Szczypińska  
Spółka Jawna

dyrektor  
*Majewska-Szczypińska*  
Majewska-Szczypińska

w Koszalinie dnia 25.08.2020 r.